



Karl Dungenheim | Kuhtrift 3 | 56727 Mayen

Tel. 0170 851 4943 | Email: info@oelmuehle-mayen.de | WWW: Oelmuehle-Mayen.de

Produktinformation (Stand 01.2018)

FORSTWIRTSCHAFT : WOODGREEN 1

- ist als Schmierstoff einsetzbar, welcher die Reibung zwischen Kette und Schiene sowie den Verschleiß deutlich verringert.
- Woodgreen 1 ist ein rein biologisches Öl und somit in keiner Weise für Boden, Organismen und Grundwasser gefährdend. Es kann unbedenklich in Forst- und Wasserschutzgebieten verwendet werden.
- Aufgrund der guten Schmiereigenschaften von Woodgreen 1 ist das Arbeiten mit höchster Schnittleistung möglich.
- Woodgreen 1 bietet Ihnen äußerst günstige Einkaufsbedingungen und trägt zur Optimierung Ihrer Produktion bei.

ANWENDUNG ALS KETTENÖL

Durch den Einsatz von Woodgreen 1 erhalten Sie ein Maximum an Standzeit Ihrer Kette, unabhängig von der Art des zu bearbeitenden Holzes (hart bis weich). Beachten Sie auch, dass die Dosierung von Woodgreen 1 zunächst auf Ihren Anwendungsfall eingestellt werden muss.

VERBRAUCH

Der Verbrauch richtet sich nach der Art der Anwendung beziehungsweise des Einsatzgebietes des Werkzeuges und des Auftrages.

Voraussichtlicher Mengeneinsatz:

Motormanuelle Holzbearbeitung: ca. 0,3 – 0,4 Liter / Stundenverbrauch

Die aufgeführten Mengenangaben sind lediglich Richtwerte und können im praktischen Einsatz variieren.

LIEFERFORM

Woodgreen 1 wird in Absprache mit dem Kunden verbrauchsgerecht geliefert (1, 5, 20, 200 und 1000 Liter). Die Mindestliefermenge beträgt 1 Liter.

Woodgreen 1 ist kein Gefahrenstoff nach der Gefahrenstoffverordnung (Gef. Stoff. V.) und kein Gefahrgut nach der Gefahrgutverordnung (GGV).

LAGERUNG

Für die Lagerung von Woodgreen 1 gibt es keine besonderen verschärften Vorschriften. Woodgreen 1 ist nicht feuergefährlich und wassergefährdend.

Bitte beachten Sie, dass Woodgreen 1 vor Sonneneinstrahlung geschützt wird und dass Sie das Produkt in der Verpackung verschlossen, kühl und trocken lagern.



Karl Dungenheim | Kuhtrift 3 | 56727 Mayen

Tel. 0170 851 4943 | Email: info@oelmuehle-mayen.de | WWW: Oelmuehle-Mayen.de

Produktinformation (Stand 01.2018)

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Hinweise, die sich aus diesem Datenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt der Sorgfaltspflicht des Anwenders und nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

GÜLTIGKEIT

Dieses „Technische Datenblatt“ ersetzt alle früheren technischen Angaben zu unserem Produkt Woodgreen 1. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser technischen Daten hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen, die z. B. den Unfall- oder Gesundheitsschutz betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	hochwertiges Öl mit Additiven
Konsistenz:	zähflüssig
Dichte:	ca. 0,92 kg/dm ³
Viskosität:	32-68 mm ² /s
VIS. Index (40 °C):	200
Farbe:	gelb-braun
Lösemittel:	keine
Temperaturbereich:	-10°C bis +80°C
Wassergefährdungsklasse:	nicht wassergefährdend
Wirkungsweise:	Erhöhung der Schnittleistung
pH-Wert:	7